



INSPIRÉ PAR L'INNOVATION
INSPIRATION THROUGH INNOVATION

COLLECTION ALUMINIUM
ALUMINUM COLLECTION

AL TEK
PORTES ET FENÊTRES
WINDOWS & DOORS



Depuis sa fondation en 2001, Altek s'est illustrée par sa créativité dans le développement de produits innovants, tant au niveau du design que par leur qualité exceptionnelle. Spécialisés dans la fabrication de fenêtres en aluminium et hybride, nos experts sauront répondre aux demandes des designers et architectes les plus exigeants.

Since its founding in 2001, Altek has been renowned for its creativity in developing innovative products, both in terms of design and extraordinary quality. Specialized in the manufacturing of aluminum and hybrid windows, our experts meet architects' and designers' most exacting demands.

Table de matières

Portes patio	6
Portes terrasse	8
Fenêtres battant-avent	10
Fenêtres coulissantes	14
Options	16

Table of contents

Patio Doors	6
Terrace Doors	8
Casement-Awning Windows	10
Slider Windows	14
Options	16

COLLECTION ALUMINIUM D'ALTEK ALTEK ALUMINUM COLLECTION

Esthétisme et fonction

La résistance structurale supérieure de l'aluminium est idéale pour les grandes étendues de verre et les applications commerciales où la durabilité est nécessaire. Flexible pour une utilisation dans une variété d'applications, avec un style contemporain offert dans un éventail de produits.

Where form meets function

The structural strength of aluminum is ideal for large expanses of glass and commercial applications where durability is required. Flexible, it can be used in a variety of contemporary design applications and is available in a range of product types.





PORTE PATIO EN ALUMINIUM ALUMINUM PATIO DOOR

Les portes patio coulissantes de la série AL-796 possèdent un cadre en aluminium isolé et quatre volets coulissants horizontaux en aluminium extrudé, ayant chacun des roulettes doubles. Possibilité de portes coulissantes combinées, comportant des sections fixes et coulissantes.

The AL-796 sliding patio door series is constructed with an insulated aluminum frame and four horizontal extruded aluminum sliding panels, each is equipped with double rollers. It can also be configured with a combination of fixed and operable panels.

NOUVEAU

NEW



Avantages

- Cadre de 7 1/2" ou 8 1/2"
- Bris thermique en PVC de 1" ou 2"
- Coupe-froid en feutre de laine silicone
- Deux unités scellées double verre clair de 3 mm ou 4 mm d'une épaisseur de 17.5 mm extérieur ou deux verres clairs trempés de 4 mm
- Le glissement des volets intérieur et extérieur est assuré par des roulements à billes recouverts de nylon
- Le coulissant est de type tête flottant. Les rails sont à même le bâti (jambage, tête et seuil)
- Des poignées en aluminium sont posées à l'intérieur sur les sections de volets intérieurs et extérieurs
- Cadre de moustiquaire amovible, en extrusion d'aluminium, guidé par des roulettes. Un loquet avec poignée intégrée et des coupe-mouches extrudées aux jambages du moustiquaire

Options

- Moulure à brique de 1 1/16" - à la tête et aux jambages
- Extension de cadre extérieure 2 5/8", 1 1/8" et 7/8" - à la tête et aux jambages
- Allège 5" non installé
- Moulure à gypse - à la tête et aux jambages
- Ajout intérieur 1 1/8" et 7/8" - à la tête et aux jambages
- Soufflage jusqu'à 8 3/8" en pin jointé ou pin clair recouvert de PVC - à la tête et aux jambages

Features

- 7 1/2" or 8 1/2" frame
- 1" or 2" PVC thermal barrier
- Silicone wool felt weatherstripping
- Dual sealed units with two 3 mm or 4 mm clear glass panes for a total exterior thickness of 17.5 mm and two 4 mm tempered glass panes
- Interior and exterior panels operate on nylon-coated ball bearings
- Frame (jamb, head and sill) equipped with built-in tracks – upper sash section slides between the frame head tracks
- Aluminum door handles installed on the inside of the interior and exterior panels
- Roller-operated extruded aluminum sliding screen - lock with integrated pull and extruded fly mazes fitted on the screen jambs

Options

- 1 1/16" brickmould - at the head and the jambs
- 2 5/8", 1 1/8" and 7/8" exterior frame extender - at the head and the jambs
- Uninstalled 5" sill flashing
- Drywall return - at the head and the jambs
- 1 1/8" and 7/8" interior frame extender - at the head and the jambs
- PVC-clad fingerjointed or clear pine jamb extension measuring up to 8 3/8" - at the head and the jambs

ALTEK



PORTE TERRASSE EN ALUMINIUM ALUMINUM TERRACE DOOR

Le modèle Bi-45 porte terrasse est une porte à battant ouvrant vers l'intérieur. Elle s'associe parfaitement aux projets de condominiums, d'immeubles à logements, de résidences privées ou de projets commerciaux.

The Bi-45 is an in-swing terrace door. It perfectly suits condominiums, apartment buildings, residential homes or commercial applications.

NOUVEAU

NEW



Avantages

- Cadre d'une épaisseur de 5½"
- Bris thermique en PVC de 1⅜"
- Munis de triple coupe-froid pour assurer une isolation maximale
- Pareclose en PVC pour des vitrages doubles fini ⅛"
- Quincaillerie avec poignée grise multipoint actionnant un mécanisme de barrure en 4 points
- Barre multipoint en acier inoxydable
- Les pentures à charnière de zamak
- Poignée extérieure et intérieure
- Unité scellée double verre clair de 4mm (⅝") trempé d'une épaisseur totale de 22mm (⅞")

Options

- Extension du cadre extérieur de 2⅓", 1⅓" et ⅔"
- Moulure à brique 1⅓"
- Cache rainure extérieure
- Extension de seuil de 2⅓" et 1⅓"
- Allège de 5", 4⅓", 3⅓" et 2⅓"

Features

- 5½"-thick frame
- 1⅓" PVC thermal barrier
- Triple weatherstripping for maximum insulation
- ⅛" double-glazed sashes with PVC glazing bead
- Gray multipoint handle with 4 locking points
- Stainless steel multipoint bar
- Zamak hinges
- Exterior and interior handle
- Dual sealed unit with 4 mm (⅝") clear tempered glass panes for a total thickness of 22 mm (⅞")

Options

- 2⅓", 1⅓" and ⅔" exterior jamb extension
- 1⅓" brickmould
- Exterior weephole cover
- 2⅓" and 1⅓" sill extension
- 5", 4", 3" and 2" sill flashing

AL TEK



FENÊTRES BATTANT - AUVENT CASEMENT - AWNING WINDOWS

Combinant élégance et formes parfaitement proportionnées, les fenêtres battant - auvent d'Altek offrent les technologies d'aujourd'hui aux allures intemporelles. Offerts en trois modèles distinctifs : Bi-45, B-45, HB-45.

Combining elegance and perfectly proportioned lines, Altek casement-awning windows offer today's technology in a timeless design. Available in three distinctive styles: Bi-45, B-45 and HB-45.

Bi-45 FENÊTRE BATTANT - AUVENT - ouverture intérieure CASEMENT - AWNING WINDOW - interior opening

La série Bi-45 en aluminium comprend un battant et un auvent à ouverture intérieure pouvant être uni avec des unités fixes, tous deux de style contemporain. Idéal pour le multi-logements.

The Bi-45 aluminum series includes a contemporary inward opening casement and awning that can be combined with contemporary fixed units. Perfect for multifamily buildings.

ALTEK



Avantages

- Cadre de 5½" en extrusion d'aluminium tubulaire
- Volet contemporain
- Système de drain côté extérieur non apparent afin de créer un écran pluvial
- Munie de 3 coupe-froid pour assurer une isolation maximale
- Chambres d'air multiples
- Pentures en acier inoxydable
- Quincaillerie avec poignée grise multipoint actionnant un mécanisme de barrure en 2 points minimum
- Cadre de moustiquaire en aluminium

Options

- Extension du cadre extérieur 2⅜", 1⅓", ⅜"
- Moulure à brique 1⅓"
- Allège de 5", 4⅓", 3⅓", 2⅓"
- Poignées à oeillets (2 par volet) et loquets à ressort. (2 par volet.)
- Choix de vitrage double ou triple

Features

- 5½" extruded aluminum tubular frame
- Contemporary sash
- Concealed drainage system acts as a rain screen
- Triple weatherstripping for maximum air tightness
- Multiple air chambers
- Stainless-steel hinges
- Gray multipoint locking handle with a minimum of two locking points
- Aluminum screen frame

Options

- 2⅜", 1⅓", or ⅜" exterior frame extender
- 1⅓" brickmould
- 5", 4⅓", 3⅓", or 2⅓" sill flashing
- Eyelet handles (2 per sash) and spring latches (2 per sash)
- Double or triple glazing options

B-45

FENÊTRE BATTANT-AUVENT - ouverture extérieure CASEMENT-AWNING WINDOW - exterior opening

Produit de gamme supérieure, la série B-45 en aluminium comprend un battant et un auvent à ouverture extérieure pouvant être uni avec des unités fixes, tous deux de style contemporain.

A high-end product, the B-45 aluminum series features a contemporary outward-opening casement and awning that can be combined with contemporary fixed units.



Avantages

- Cadre de 5½" en extrusion d'aluminium tubulaire
- Volet contemporain
- Un système d'écran pluvial à même le volet
- Munis de trois coupe-froid pour assurer une isolation maximale
- Chambres d'air multiples
- Poignée encastrée
- Tige multipoints à rivet fixe pour de meilleures performances
- Opérateur renforcé à double bras pour volet de plus de 22"

Options

- Extension du cadre extérieur 2⅜", 1⅓", ⅜"
- Moulure à brique 1⅓"
- Cache rainure intérieur et extérieur
- Allège de 5", 4⅓", 3⅔", 2⅓"
- Ajout intérieur 1⅓", ⅜"
- Moulure à gypse
- Soufflage jusqu'à 8⅔" en pin jointé ou pin clair recouvert de PVC
- Choix de vitrage double ou triple

Features

- 5 ½" extruded aluminum tubular frame
- Contemporary sash
- Rain screen system integrated into the sash
- Triple weatherstripping for maximum air tightness
- Multiple air chambers
- Recessed handle
- Fixed rivet multipoint bar for better performance
- Reinforced double-arm operator for sashes larger than 22"

Options

- 2⅜", 1⅓", or ⅜" exterior frame extender
- 1⅓" brickmould
- Interior and exterior weephole cover
- 5", 4⅓", 3⅔", or 2⅓" sill flashing
- 1⅓" or ⅜" interior insertion
- Drywall return
- PVC-clad fingerjointed or clear pine jamb extension measuring up to 8⅔"
- Double or triple glazing options

HB-45

FENÊTRE BATTANT-AUVENT - ouverture extérieure CASEMENT-AWNING WINDOW - exterior opening

La série HB-45 hybride, en aluminium vers l'extérieur et en PVC à l'intérieur, comprend un battant et un auvent à ouverture extérieure pouvant être uni avec des unités fixes, tous deux de style moderne. Excellent pour le résidentiel.

The HB-45 hybrid series features an aluminum exterior and a PVC interior, a modern outward-opening casement and awning that can be combined with modern fixed units. Perfect for residential applications.



Avantages

- Cadre de 5½" en extrusion d'aluminium tubulaire
- Volet contemporain
- Un système d'écran pluvial à même le volet
- Munis de trois coupe-froid pour assurer une isolation maximale
- Chambres d'air multiples
- Poignée encastrée
- Tige multipoints à rivet fixe pour de meilleures performances
- Opérateur renforcé à double bras pour volet de plus de 22"

Options

- Extension du cadre extérieur 2⅜", 1⅓", ⅜"
- Moulure à brique 1⅓"
- Cache rainure intérieur et extérieur
- Allège de 5", 4⅓", 3⅔", 2⅓"
- Soufflage jusqu'à 8⅔" en pin jointé ou pin clair recouvert de PVC
- Choix de vitrage double ou triple

Features

- 5 ½" extruded tubular aluminum frame
- Contemporary sash
- Rain screen system integrated into the sash
- Triple weather-stripping for maximum airtightness
- Multiple air chambers
- Recessed handle
- Fixed rivets multipoint bar for better performance
- Reinforced double-arm operator for units larger than 22"

Options

- 2⅜", 1⅓", or ⅜" exterior frame extender
- 1⅓" brickmould
- Interior and exterior weephole cover
- 5", 4⅓", 3⅔", or 2⅓" sill flashing
- PVC-clad fingerjointed or clear pine jamb extension measuring up to 8⅔"
- Double or triple glazing options

ALTEK



FENÊTRE COULISSANTE SLIDER WINDOW

La fenêtre coulissante tout aluminium est un fleuron de l'industrie. Elle est présente dans plusieurs maisons, condominiums, édifices à appartements.

The all-aluminum slider window is an industry favourite. It is found in many houses, condominiums, apartment buildings.

C-738 FENÊTRE COULISSANTE SLIDER WINDOW

Avec un nouveau design innovant, le coulissant en aluminium C-738 offre une utilisation plus douce grâce aux roulettes Tandem et une conception facile à nettoyer.

Boasting a new innovative design, the C-738 aluminum slider with Tandem rollers operates smoothly and is easy to clean.



Avantages

- Cadre de 7 3/8" en extrusion d'aluminium tubulaire
- Glissement des volets assuré par des roulettes tandem
- Extrusions de cadre tubulaires afin de faciliter l'installation de la membrane au chantier
- Des poignées à enclenchement automatique en aluminium posées à l'intérieur des volets
- Deux unités scellées double verre clair de 3mm d'une épaisseur totale de 21 mm extérieures ou 2 verres clairs de 3mm
- Cadre du moustiquaire en extrusion d'aluminium

Options

- Extension du cadre extérieur 2 5/8", 1 7/8", 7/8"
- Moulure à brique 1 1/16"
- Cache rainure intérieur et extérieur
- Allège de 5", 4 1/4", 3 1/4", 2 1/4"
- Ajout intérieur 1 7/8" et 7/8"
- Moulure à gypse
- Soufflage de bois recouvert PVC, soufflage en pin jointé ou pin non jointé jusqu'à 5 1/4"

Features

- 7 3/8" extruded tubular aluminum frame
- Tandem rollers ensure smooth sash operation
- Tubular frame extrusions facilitating on-site installation of the membrane
- Automatic aluminum locking handles installed inside the sashes
- Dual sealed units with double 3mm clear glass panes for a total exterior thickness of 21 mm or two 3mm clear glass panes
- Extruded aluminum screen frame

Options

- 2 5/8", 1 7/8", or 7/8" exterior frame extension
- 1 1/16" brickmould
- Interior and exterior weephole cover
- 5", 4 1/4", 3 1/4", or 2 1/4" sill flashing
- 1 7/8" or 7/8" interior insertion
- Drywall return
- PVC-clad fingerjointed or clear pine jamb extension measuring up to 5 1/4"

OPTIONS DE DESIGN DESIGN OPTIONS

Carrelages Grilles



RECTANGULAIRE | FLAT



GEORGIEN | GEORGIAN



TUBULAIRE | PENCIL



FAUX MENEAUX | SDL

Moulures à Brique Brickmoulds



MOULURE À BRIQUE ALUMINUM 1 ½"
1 ½" ALUMINUM BRICKMOULD

Couleur Colour

Choisissez parmi un choix illimité de couleurs intérieures et extérieures.

Choose from an unlimited selection of interior and exterior colours.



Veuillez vous référer au certificat de garantie Altek pour obtenir l'information complète, incluant les conditions applicables.

Please refer to the Altek warranty certificate for complete information, including terms and conditions.

765 avenue Guy Poulin, St. Joseph, QC G0S 2V0
(418) 397-4040 sans frais : 1 877 774-2580
www.fenetresaltek.net